



校内デジタルAV放送システム MV-500T/MV-500R




既設の校内LAN・電子黒板・地デジテレビをさらに有効活用


『学校のICT化』推進により整備された電子黒板・地デジテレビのさらなる有効活用や既存のアナログ校内映像放送システムを、校内LANを活用したデジタル配信へのリプレイスを高いコストパフォーマンスで実現します。

特徴


- 動画 / 音声を校内LANで最大1000台の受信機に一齐デジタル配信
- 独自のリップシンク技術で、受信機間の音ズレがなく隣接教室でもクリアな放送
- 放送プログラム事前配信機能で、学年別やクラス別の内容を決められた時間に放送予約
- 軽量送信機で、校内LANが使える場所ならどこからでもリアルタイム放送
- CEC規格に対応した電子黒板や地デジテレビの一齐電源ON/OFF管理
- 校内放送運用管理ソフトウェア「silex Media Transporter® E model」無償ダウンロード
- 受信機は、普通教室・特別教室用アクセスポイントとの連携設置に対応



一齐放送イメージ



放送プログラム事前配信イメージ



校内放送運用管理ソフトウェア

「silex Media Transporter® E model」



- 授業時間割を作成する感覚で、放送スケジュールを簡単に作成
- 電子黒板・地デジテレビの電源一齐ON/OFF制御
- 受信機別に、個別の放送スケジュールを配信
- 過去3年度分の放送プログラム履歴を保持
- 「月曜日はずっと同じ」など、年度内の繰り返し放送設定が可能

※ 電源一齐ON/OFF制御は、電子黒板・地デジテレビがCEC規格に対応している必要があります。事前に、電子黒板・地デジテレビとの接続確認をされることをおすすめします。

本体仕様

解像度	比率	送信機 (MV-500T)		受信機 (MV-500R)
		Digital	Analog	Digital
VGA (640 x 480)	4:3	○	○	○
480p (720 x 480)	4:3 / 16:9	○	○	○
SVGA (800 x 600)	4:3	○	○	○
XGA (1024 x 768)	4:3	○	○	○
720p (1280 x 720)	16:9	○	×	○
WXGA (1280 x 768)	15:9	○	×	○
SXGA (1280 x 1024)	5:4	○	×	○
FWXGA (1360 x 768)	16:9	○	×	○
WSXGA (1600 x 1024)	25:16	○	×	○
Full HD (1920 x 1080)	16:9	○	×	○

名称 silex Media Transporter® E model

対応OS Windows 7 SP1 (32bit/64bit)
Wi

対応ファイルフォーマット

推奨動作環境

連携対応機種:

SX-ND-4370WAN, SX-ND-4350WAN Plus, SX-ND-4350WAN,
SKY-AP-302AN, SKY-AP-301AN, SKY-AP-300AN

オプション品

壁掛け・天吊り金具 (Bracket Type III) 製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。



(施工例)

製品に関するご質問は
弊社カスタマサポートセンターまでお問合せください。

カスタマサポートセンター
E-mail:support@sillex.jp

TEL. 0774-98-3981

● Microsoft, Windowsなどは米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における商標または登録商標です。 ● Mac OS, Macintoshなどは米国および、他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
● その他記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。 ● 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は2017年5月現在のものです。