

Wireless USB

マルチファンクション プリントサーバ

PRICOM SX-3700WB



USB接続 IEEE 802.11b対応
PRICOM SX-3700WB

標準価格 ¥22,800
(税抜き)

- プリントサーバ機能
- スキャナサーバ機能
- ストレージサーバ機能

※各対応OSについては裏面の仕様欄をご参照ください。

- セキュリティ機能搭載

○ 対応OS

- Windows
- UNIX/Linux
- Macintosh

- 無線WEP/SSID
- IEEE802.11b

**プリンタも
マルチファンクションプリンタも
無線LANで快適共有。**

PRICOM SX-3700WBは、Wireless USBマルチファンクションプリントサーバです。

USBケーブルを介して接続すれば、Windows、Macintosh環境で、お持ちのプリンタを無線ネットワークプリンタとしてご利用いただけます。

ポップアップステータスマニタを搭載していますので、プリンタの状況をビジュアルで確認することができます。

また、マルチファンクションプリンタのプリンタ機能、スキャナ機能、ストレージ機能をネットワークでご利用いただけます。

MULTI FUNCTION PRINT SERVER



マルチファンクションプリンタ対応で更に便利に

PRICOMは従来のプリントサーバ機能に加えてスキャナサーバ機能、ストレージサーバ機能に対応しました。マルチファンクションプリンタのプリンタ機能、スキャナ機能、ストレージ機能をネットワークで共有することができます。

※ スキャナサーバ機能、ストレージサーバ機能はWindows環境のみのご利用となります。



● **アドホックモード**
アクセスポイントを経由しないで、無線LAN機器同士で通信を行う方式です。



● **インフラストラクチャモード**
アクセスポイントを経由して通信する方式です。アクセスポイントを使用することで有線LANと無線LANが混在した環境で通信を行う方式です。

セキュリティ機能搭載 (アクセス制限)

IPアドレスの範囲を指定することで、PRICOMへのアクセス可否を制限することができます。PRICOMにアクセスすることができるパソコンを限定し、プリンタへの不正アクセスを防止することができます。

E-mail送受信機能搭載

指定E-mailアドレスに着信があると、PRICOMがE-mailを自動受信しプリンタに出力します。ご利用のプリンタに異常(紙切れ等)が発生すると、プリンタ管理者のE-mailアドレスにPRICOMがE-mailを自動発信し、異常をお知らせします。

IPP (Internet Printing Protocol) 対応

インターネットを通じて、遠隔地にあるプリンタに対して印刷を行うことや、遠隔地からの印刷を受けることができるIPPプロトコルに対応しています。

多彩なユーティリティを搭載

プリンタの状態をリアルタイムに監視することができるポップアップステータスマニタや、スキャナサーバ機能を使用するためのPRICOM USB Utility、管理者向け総合ユーティリティAdminManagerを標準添付しています。

※ ポップアップステータスマニタ、PRICOM USB UtilityはWindows環境のみのご利用となります。

※ 一部の機種ではご利用できない場合があります。

ポップアップステータスマニタ
PRICOM Monitor SX



USBスキャナ用
ネットワーク通信ユーティリティ
PRICOM USB Utility
接続中



簡単設定

ウィザード形式の質問に答えていくだけでPRICOMを簡単に設定することができます。



USBメモリによる簡単初期設定

パソコンに接続したUSBメモリにPRICOMの初期設定情報を保存し、PRICOMに接続することで初期設定を行うことができます。わずらわしい環境設定を省き、簡単にPRICOMの初期設定を行うことができます。

仕様

本体仕様	
ネットワークインタフェース	IEEE 802.11b (1M/2M/5.5M/11Mbps 自動認識)
プリンタインタフェース	USB (Aタイプ) × 1ポート
対応プロトコル	TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS, AppleTalk
対応OS	プリントサーバ機能*1 Windows 98/Me/2000/XP/Vista, Windows Server 2003, UNIX/Linux, MacOS 8.6以上, MacOS X 10.2以上 スキャナサーバ機能 Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003 ストレージサーバ機能 Windows 98/Me/2000/XP/Vista, Windows Server 2003
設定方法	設定ユーティリティ, Webブラウザ, TELNET
外形寸法/重量	W:80mm×D:100mm×H:28mm (ゴム足除く) / 135g
電源	ACアダプタ AC100-240V, 50/60Hz
最大消費電力	5W (DC5V 1A)
適合規格	VCCIクラスB
同梱物	PRICOM本体, CD-ROM (設定ユーティリティ/マニュアル), セットアップガイド, 保証書, ACアダプタ
無線部仕様	
伝送方式	DSSS方式
周波数範囲	2.4GHz帯 (2,412~2,484MHz)
通信チャンネル	1~14ch
アクセス方式	アドホックモード (Ad hoc mode)、インフラストラクチャモード (Infrastructure mode) ※初期導入時の設定は、Ad hocモードで動作するパソコンから行う必要があります。
セキュリティ方式	WEP (64bit, 128bit), SSID
付属ユーティリティ	
PRICOM Wireless Setup	ウィザード形式の簡単設定ユーティリティ
JC-Print2002	Windows専用印刷クライアントソフトウェア
PRICOM USB Utility	USBスキャナ用ネットワーク通信ユーティリティ
AdminManager	管理者向け総合ユーティリティ

※ 1. Macintoshからの印刷はPSプリンタのみのご利用となります。

※ 対応接続機器につきましては、弊社ホームページをご参照いただくか、カスタマサポートセンターにお問い合わせください。

製品に関するご質問は、弊社カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。

カスタマサポートセンター
E-mail: support@silex.jp

受付時間 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く) 9:00~19:00

TEL. 03-3455-5155

- PRICOMは、サイレックス・テクノロジー株式会社の登録商標です。
- Macintosh, Apple Talkは米国アップルコンピュータ社の商標です。
- Microsoft, Windows等は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び他の国における登録商標です。
- その他記載された社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
- 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
- 記載の仕様は2008年1月のものです。
- 仕様の詳細については、弊社までお問い合わせください。